

# Fiche d'équipement du Gouffre de la Pleine Lune

Samuel Gerente – avril 2024

Obstacle	Corde	Amarrages	Remarques
<b>Jusqu'à la Kolos-salle</b>			
P5 P75	110m	AN	→ Autour d'un bloc à gauche face à l'entrée
		1g	→
		1s + 1AF	↓ Un peu étroit
		2g* ou 2s	↓ Spits un peu sous les goujons
		2g* ou 2AF	↓ AF 4m sous les goujons
		2g* ou 1s+1AF	↓
		2g* ou 2s	↓ Gros pendule pour la suite, se faire aider par quelqu'un au frac.
		2g*	↗ 1 anneau inox en fixe avec une corde qui aide pour le pendule
P31	25m	2s	→ Jonction avec corde précédente
		1s	→ Optionnel
		2g	↓
		1g + 1s	↓ A -3m, points très espacés, penduler juste après
		2s ou 2g	→ MC dans un méandre oblique un peu étroit
Méandre et ressauts	30m	2g	↘ Jonction avec corde précédente S'enfiler dans un méandre étroit au départ
		1AN	↓ Anneau de roche au-dessus de la partie la plus large
P18	30m	2g ou 1g + 1s	↓
		2g	↓ Penduler à droite vers la plateforme
	15m	2g ou 2s	↓ Jonction avec corde précédente Ne pas aller sur la plateforme mais dans la faille du P6 juste avant.
P6		2g ou 1g + 1s	↓ Possibilité d'aller chercher 2g en MC avant de descendre le P6 mais pas très utile
Boyau glaiseux puis E2	70m ou 55m+15m	2s	→ puis ↑ Jonction de corde Descendre le boyau glaiseux puis tout de suite escalader 2m à droite
P38		2g	→
		1g	→
		2g* ou 2s	↓ Tête de puits du P38
		2g	↓ Sur la vire juste au-dessus du frac, départ équipé en fixe (parapluie belge, corde de 2018) vers Mexico Palace
		2g ou 1g + 1s	↓
		2g	↓ Arrivé dans la Kolos-salle
<b>TOTAL :</b>	<b>250m</b>	<b>39 mousquetons et plaquettes (dont 18 à 25 sans vis pour les goujons 8mm) 5 dyneemas (&gt; 1.5m)</b>	

Toute cette partie se fait hors d'eau !

## Glossaire:

**g** = goujon 8mm, **g\*** = goujon 10mm, **s** = spit, **AN** = amarrage naturel, **AF** = amarrage foré (10mm), **dyn** = Dyneema, **AS** = amarrage souple, **E2** = escalade 2m

